

Технические характеристики

Серия Nikko IV B

KITANO

www.kitano-air.ru

Москва: +7 (499) 753-03-05

Беларусь: +37 (517) 310-10-07

Модель	в сборе		KC-Nikko IV-18B	KC-Nikko IV-24B	KC-Nikko IV-36B	KC-Nikko IV-48B	KC-Nikko IV-60B
	внутренний блок		KC-Nikko IV-18B/I	KC-Nikko IV-24B/I	KC-Nikko IV-36B/I	KC-Nikko IV-48B/I	KC-Nikko IV-60B/I
	наружный блок		KC IV-18B/O	KC IV-24B/O	KC IV-36B/O	KC IV-48B/O	KC IV-60B/O
Производительность	охлаждение	кВт	5.28	7.03	10.55	14.07	16.12
	нагрев		5.60	7.40	11.70	15.24	17.60
Источник электропитания	внутренний блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц
	наружный блок		~ (220±10%)В, 50Гц	~ (220±10%)В, 50Гц	~3ф, 380-415В, 50Гц	~3ф, 380-415В, 50Гц	~3ф, 380-415В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	1.70	2.15	3.50	4.68	5.55
	нагрев		1.47	1.95	3.24	4.42	5.01
Номинальный ток	охлаждение	А	7.50	9.35	7.2	8.1	10.0
	нагрев		6.80	8.50	7.0	8.0	9.5
EER/COP			3.11/3.81	3.27/3.80	3.01/3.61	3.01/3.45	2.90/3.51
Класс энергопотребления			B/A	A/A	B/A	B/B	C/B
Расход воздуха (макс.)	внутренний блок	м³/ч	950/700/560	1 100/900/760	1 600/1 260/800	2 150/1 900/1 350	2 150/1 900/1 350
	наружный блок		2 600	3 000	3 850	5 800	5 800
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	32/35/43	35/39/46	40/45/49	42/46/51	42/46/51
	наружный блок		55	57	58	58	60
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Масса фреона в наружном блоке		кг	1.10	1.65	2.25	2.70	2.90
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	35	60	60
	перепад (max)		15	15	25	35	35
Дренажный отвод (наружный диаметр)		мм	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
Сетевой кабель (к внутреннему блоку)		п×мм²	3×1.5	—	3×1.0	3×1.0	3×1.0
Сетевой кабель (к наружному блоку)			—	3×2.5	5×1.5	5×1.0	5×2.5
Межблочные кабели			3×1.5+2×1.0	3×1.0+3×1.0	2×1.0	2×1.0	2×1.0
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	1 000×690×235	1 000×690×235	1 280×690×235	1 600×690×235	1 600×690×235
	наружный блок		800×545×315	825×655×310	970×805×395	940×1 320×340	940×1 320×340
Размеры в упаковке (ширина × высота × глубина)	внутренний блок	мм	1 080×770×325	1 080×770×325	1 360×770×325	1 680×770×325	1 680×770×325
	наружный блок		920×620×400	945×725×435	1 105×890×495	1 080×1 440×430	1 080×1 440×430
Установочные размеры наружного блока		мм	545×315	540×335	675×409	625×364	625×364
Вес (нетто/брутто)	внутренний блок	кг	28/32	29/33	36/42	44/50.5	44/50.5
	наружный блок		36/39	46/49	64/68	85/94	91/100